

VIBRATIONSPLATTEN

TYP BP



Die universell einsetzbaren Alleskönner sind mit ihren kompakten Abmessungen für die gängigsten Anwendungen bei Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten im Erd-, Asphalt- und Pflasterbau nicht mehr wegzudenken.

Entwickelt für alle, die auf BOMAG Qualität nicht verzichten wollen.

Merkmale:

- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Wasserberieselung
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleissfeste Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Reversierstarter
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe



Führungsbügel werkzeuglos klappbar - passt in jeden Kofferraum



Standardausführung mit 7 lt. Wassertank



Mit Transportgriffe und Transporträder (Standard)

	BP 15/40	BP 20/45
Frequenz (Hz)	90	90
Zentrifugalkraft (kN)	15	20
Arbeitsgeschwindigkeit max. (m/min.)	30	30
Max. Steigfähigkeit (%)	30	30
Motor:	Honda GX 160	Honda GX 160
Füllmengen: - Kraftstoff (lt.) - Wasser (lt.)	3.1 7.0	3.1 7.0
Masse H x H1 x L x L1 x W (mm)	567 x 861 x 1276 x 558 x 400	567 x 861 x 1276 x 558 x 450
Masse Vibrationsplatte L x B (mm)	558 x 400	558 x 450
Gewicht (kg)	83	92

