

NETTOYEUR HAUTE PRESSION FALCH TYPE TRAIL JET 30 D HW



Système de remorque sur un châssis entièrement galvanisée avec frein et système de réservoir multi-chambre.

Capot en plastique qui réduit considérablement le niveau sonore. Réservoir d'eau parfaitement moulé à partir de plastique.

Pompe de Vilebrequin à exécution lente de charge maximale. Pression de travail réglable en continu.

Le contrôleur fonctionne sans composants électroniques afin de prévenir les défaillances dues aux vibrations, à l'humidité et le froid.

Caractéristiques:

- Adoucissant
- Système d'alarme contre le vol
- Heures de fonctionnement
- Chambre de combustion 2 x 99 kW
- Générateur Électrique pour les consommateurs supplémentaires
- Cylindre du moteur diesel refroidis à l'huile Deutz
- Réservoir de carburant en plastique moulé de façon transparente



description du symbole		
	pression de travail	500 bar
	débit	30 l/min.
	température d'eau	10 - 100° C
	rendement calorifique de la chambre de combustion	198 kW
	consommation de combustible	9.0 l/h
	moteur diesel puissance/vitesse de rotation	33.0 kW
	consommation de carburant	4.2 l/h
	taille de la buse	055
	sécurité manque d'eau	*
	installation d'adoucissement	*
	système anti-gel	*
	volume du réservoir d'eau	400 l
	volume du réservoir de carburant	70 l
	volume du réservoir de combustible	150 l
	poids à vide	1430 kg
	dimensions	3690 x 1980 x 2050 mm



Livré avec:

30m de tuyau haute pression sur un enrouleur, pistolet, lance de 60 cm et buse à jet plat, filtre à eau, coffret pour accessoires