

NETTOYEUR HAUTE PRESSION FALCH TYPE WHEEL JET 18 P



Cadre en acier à titre de précaution contre les dommages et facilité son transport lors du chargement dans les véhicules. Appareil parfaitement équilibré.

Système de commande de pression breveté. Pression de travail réglable en continu, y compris démarrage en douceur. Lorsque le travail est interrompu dépressurisation des tuyaux ce qui augmente également la durée de vie des buses et accessoires.

Le contrôleur fonctionne sans composants électroniques afin de prévenir les défaillances dues aux vibrations, à l'humidité et le froid.

Caractéristiques:

- Start-Stop automatique
- Tuyau à haute pression 8 mm avec insert en acier
- Fixation d'accessoires
- Filtre à eau pour la qualité de l'eau potable
- Moteur à essence 2 cylindres 4 temps
- Démarreur électrique
- Heures de fonctionnement



description du symbole		
	pression de travail	500 bar
	débit	18 l/min.
	moteur essence puissance/vitesse de rotation	17.9 kW
	consommation de carburant	4.5 l/h
	taille de la buse	035
	volume du réservoir de carburant	70 l
	poids à vide	225 kg
	dimensions	1450 x 790 x 1155 mm



Livré avec:

30m de tuyau haute pression sur un enrouleur, pistolet, lance de 60 cm et buse à jet plat